

Typ		AOSLGX-250	AOSLGX-104	AOSLGX-260	AOSLGX-270	AOSLGX-280	AOSLGX-290
Bestellnummer		212 722	212 723	212 724	212 725	212 726	212 727
EAN-Code 4026187...		194123	194130	194147	194154	194161	194178
		zwei Abzweiger / Verteiler je Modul	ein Abzweiger / Verteiler je Modul	zwei Abzweiger / Verteiler je Modul	zwei Abzweiger / Verteiler je Modul	zwei Abzweiger / Verteiler je Modul	zwei Abzweiger / Verteiler je Modul
Verteilverhältnis		1 x 2 (50 : 50)	1 x 4 (4 x 25 %)	40 : 60	30 : 70	20 : 80	10 : 90
Verteiltyp / Abzweigertyp		Fusion	PLC	Fusion	Fusion	Fusion	Fusion
Betriebswellenlänge	[nm]	1310 ± 40, 1550 ± 40					
Fasertyp		G657A1					
Einfügedämpfung*	[dB]	< 4,0	< 7,6	< 3,1	< 2,3	< 1,7	< 1,2
Abzweigdämpfung*	[dB]	n. a.	n. a.	< 5,1	< 6,4	< 8,3	< 11,6
Polarisationsabhängige Dämpfung	[dB]	< 0,15	< 0,25	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15
Richtcharakteristik	[dB]	55					
Konnektortypen		SC/APC					
Betriebs- und Lagerungstemperatur	[°C]	-30...+65					
Abmessungen	[mm]	Kassette für LGX Chassis 157 x 102 x 29	Kassette für LGX Chassis 157 x 102 x 29	Kassette für LGX Chassis 157 x 102 x 29	Kassette für 2U-LGX Chassis 157 x 102 x 29	Kassette für LGX Chassis 157 x 102 x 29	Kassette für LGX Chassis 157 x 102 x 29

\*) inklusive Einfügedämpfung qualitativ hochwertiger SC/APC Konnektoren und Adapter; andere Typen auf Anfrage