Typ		OHPA-04200 AC	OHPA-08200 AC	OHPA-16170 AC	OHPA-16200 AC	OHPA-16210 AC	OHPA-32160 AC	OHPA-32170 AC	OHPA-32190 AC	OHPA-32210 AC	OHPA-64170 AC
Bestellnummer		212 023	212 024	212 025	212 026	212 073	212 027	212 034	212 028	212 078	212 081
EAN-Code 4026187…		193157	193164	193171	193188	196134	193195	194208	193201	196189	196202
Spannungsversorgung		2 Hot Plug AC									
Typ		**OHPA-04200 DC**	**OHPA-08200 DC**	**OHPA-16170 DC**	**OHPA-16200 DC**	**OHPA-16210 DC**	**OHPA-32160 DC**	**OHPA-32170 DC**	**OHPA-32190 DC**	**OHPA-32210 DC**	**OHPA-64170 DC**
Bestellnummer		212 068	212 069	212 071	212 072	212 074	212 075	212 038	212 077	212 079	212 082
EAN-Code 4026187…		196097	196103	196110	196127	196141	196158	194383	196172	196196	196219
Spannungsversorgung		2 Hot Plug DC									
HF und optische Parameter											
Optische Ausgangsleistung (Ptot)	[dBm]	+20,0 ± 0,5	+20,0 ± 0,5	+17,0 ± 0,5	+20,0 ± 0,5	+21,0 ± 0,5	+16,0 ± 0,5	+17,0 ± 0,5	+19,0 ± 0,5	+21,0 ± 0,5	+17,0 ± 0,5
Anzahl der optischen Ausgangsports		4	8	16	16	16	32	32	32	32	64
Optischer Konnektortyp		SC/APC	SC/APC	SC/APC	SC/APC	SC/APC	Input: SC/APC Output: LC/APC oder SC/APC	Input: SC/APC Output: LC/APC oder SC/APC	Input: SC/APC Output: LC/APC oder SC/APC	Input: SC/APC Output: LC/APC oder SC/APC	Input: SC/APC Output: LC/APC oder SC/APC
Optische Eingangswellenlänge	[nm]	1550 ± 15									
Optischer Eingangsleistungsbereich	[dBm]	-3… +10 (Details siehe Bestellinformation)									
Abweichung der Ausgangsleistung	[dB]	± 0,5									
Rauschzahl (Pin =0 dBm)	[dB]	≤ 5									
Rückflussdämpfung am Eingang	[dB]	≥ 45									
Rückflussdämpfung am Ausgang	[dB]	≥ 45									
Einstellbereich am optischen Ausgang	[dB]	-3 ..0									
Laser Switch Off/On		über Schlüssel an der Frontseite zu Installationszwecken									
Allgemeine Daten											
Management		SNMP und Web Interface									
Gehäusetyp		1 HE, 19" Rack					2 HE, 19" Rack				
Spannungsversorgung	[pcs]	2 Hot Plug / AC oder DC									
Spannungsversorgung AC	[VAC]	150 - 265									
Spannungsversorgung DC	[VDC]	-36 .. 72 (auf Anfrage)									
Leistungsaufnahme	[W]	≤ 60									
Abmessungen (B x H x L)	[mm]	483 x 44 x 380 (1 HE) 483 x 88 x 380 (2 HE)									
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	-10 .. +45									
Maximale Luftfeuchtigkeit	[%]	95% nicht kondensierend									
Lagerungstemperatur	[°C]	-30 .. +75									
Maximale Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	[%]	95% nicht kondensierend									