

Typ		OSW-21 AC	OSW-21 DC
Bestellnummer		212 041	212 042
EAN-Code		4026187194192	4026187194376
Optische Parameter			
Optische Eingangswellenlänge	[nm]	1260...1600	
Optische Eingangsleistung	[dBm]	-15...+23	
Optische Spanne für HF Signalerkennung	[dBm]	+2...+23	
Konfigurierbare Fallback-Zeit zum Mainport	[s]	1...45	
Anzahl der Schaltzyklen (Lebensdauer)		> 10 Millionen	
Einfügedämpfung (IL, Eingang A oder Eingang B zum Ausgang)	[dB]	< 1	
Optische Rückflussdämpfung	[dB]	> 45	
Entkopplung Eingang A und Eingang B	[dB]	> 80 typisch	
Schaltzeit	[ms]	≤ 8	
Optischer Konnektortyp		SC/APC (andere auf Anfrage)	
Allgemeine Daten			
Management		SNMP und Web Interface	
Spannungsversorgung		2 x AC	2 x DC
Netzspannung	[V]	150 - 250 (AC)	-36 - 72 (DC)
Leistungsaufnahme	[W]	≤ 2	
Gehäuse		19"-Gehäuse, eine Höheneinheit	
Abmessungen (B x H x T)	[mm]	483 x 44 x 270	
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	-20 ... +55	