

Typ		RB 12 G	
Bestellnummer		217 016	
EAN-Code		4026187150419	
<b>Vorweg</b>			
Frequenzbereich	[MHz]		85 - 1006
Verstärkung	[dB]		20 ± 1,0
Interstage Slope, typisch	[dB]		0 oder 7, steckbar
Rauschmaß	[dB]		≤ 5
Messpunkte Eingang / Ausgang	[dB]		20 ± 2,5 zuschaltbar / 20 ± 1
<b>Maximaler Ausgangspegel</b>			
41 Kanäle 60 dB CSO, CTB linear angesteuert nach UM TR 406	[dBµV]		104, 105 mit 6 dB Interstage-Slope 105
<b>Rückweg</b>			
Frequenzbereich	[MHz]		5 - 65
Verstärkung	[dB]		20 ± 1,0
Rauschmaß	[dB]		≤ 4 gemessen zwischen 10 MHz und 65 MHz
Messpunkt zuschaltbar			Eingang 20 ± 1,5
<b>Maximaler Ausgangspegel</b>			
2 Sender, @ 60 dB IMA 2 (IEC 60728-3) 3 Sender, @ 60 dB IMA 3 (IEC 60728-3)	[dBµV]		107 dBµV 111 dBµV
nach KDG 1TS140			volle Systemlast
nach UM TS 401			mittlere Systemlast
<b>Allgemeine Daten</b>			
Unitymedia KBW, KDG Zertifizierung			Typenklasse D (1.2)
Leistungsaufnahme	[VA] / [W]		9,5 / 6