

Typ	U 114	U 115	U 116		
Bestellnummer	380 114	380 115	380 117		
EAN-Code	4026187611125	4026187131609	4026187141059		
Netzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv weitergeleitet)					
Management		2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)			
Daten		2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)			
Protokoll		IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNTP, IGMPv3			
Transportstrombearbeitung					
TS Decapsulation		UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC			
Paketlänge	[Bytes]	188 / 204			
Decodierung					
Video		MPEG 2 Main Profile @ Main Layer MP @ ML und H.264 MP @ L30 (SD)	H.264/AVC Level 4.1 HP, MPEG-2 MP @ HL		
Audio		2 x MPEG 1 Layer 2, Mono / Stereo, 2-channel audio / Audio Description			
Daten		Teletext, VPS, WSS, Teletext Untertitel, DVB Subtitling			
PAL Modulator					
Konnektoren	[Ω]	75, 2 x F-Buchse			
Frequenzbereich	[MHz]	47 - 862, digital moduliert			
Ausgangspegel	[dBµV]	118			
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 14			
Intercarrier-Geräuschspannungsabstand	[dB]	≥ 60			
Stereoübersprechen	[dB]	> 55			
Restträgergenauigkeit	[%]	1			
TV-Standard		PAL B/G, D/K, M, N, SECAM, SECAM L, A2/NICAM, NTSC mono			
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 65			
Allgemeine Daten					
bei Verwendung im Basisgerät U 100-48:					
Stromaufnahme bei 48 V	mA	680			
Leistungsaufnahme an 48 V	W	32 je Steckmodul			
Eingangsspannung	V	- 48			
bei Verwendung im Basisgerät U 100-230:					
Eingangsspannung	VAC	100 - 240 (50 / 60 Hz)			
Eingangsleistungsaufnahme	W / VA	ein Netzteil, drei Steckmodule: 133,2 / 156; zwei Netzteile, drei Steckmodule: 152,1 / 170			
Abmessungen					
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 ... +45			

*) AC-3 wird nur vom U 116 (AC-3) unterstützt, Bestellnummer: 380 118