

Typ	U 148		U 148-X	U 149
Bestellnummer	380 148		380 139	380 149
EAN-Code	4026187170752		4026187194482	4026187191948
Anzahl der DVB-S2 Eingangssignale	4			
Anzahl der DVB-S2 Transponder	8			
Anzahl der IP Ausgangsströme	8 MPTS, 504 SPTS (SPTS Lizenz erforderlich)			
Netzwerkschnittstellen (zum U 1xx passiv weitergeleitet)				
Management		2 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)		
Daten		2 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)		
Protokolle		IEEE802.3 Ethernet, RTP, ARP, IPv4, TCP/UDP, HTTP, SNMP, IGMPv3		
Transportstrom Encapsulation				
Protokolle		UDP, UDP / RTP, 1-7 packets, FEC		
Paketlänge	[Bytes]	188 / 204		
DVB-S Demodulator				
DVB-S Modulation		QPSK; 8PSK	QPSK; 8PSK; 16APSK; 32APSK	
Eingangsfrequenzbereich	[MHz]	950 - 2150		
Eingangspegel	[dBµV]	40 - 80		
SAT-ZF Eingang	[Ω]	75, F-Buchse		
Reflection loss	[dB]	≥ 10		
Eingangssymbolrate	[MS/s]	max. 45,0		
DVB-S Roll-off-factors		0,20; 0,25; 0,35		
DVB-S LDPC		1/2; 1/3; ¼; 2/3; 2/5; 3/5; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10		
Viterbi Dekodierung (nach DVB standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8; automatisch / manuell		
DiSEqC Steuerung		☒		
HF Eingänge				
Konnektoren	[Ω]	75, 4 x F-Buchse		
Allgemeine Daten				
Stromaufnahme bei 48 V	[mA]	580		
Leistungsaufnahme an 36 - 60 V	[W]	28 je Steckmodul		
Eingangsspannung	[V]	36 - 60		
Abmessungen		1 HE, 19 Zoll		
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0 ... +45		