

Typ	V 212	V 212 CI
Bestellnummer	380 203	380 201
EAN-Code	4026187680077	4026187680206
ASI - Eingang		
Anschluss	[Ω]	MCX-Buchse / BNC am Gehäuse, 75
Eingänge		2 x DVB ASI
Bitrate	[MBit/s]	max. 67 netto
Übertragungsmodi		Packet burst / continuous
Paketlänge		188, 204
Reed-Solomon Decodierung		optional in 204
CI Schnittstellen	-	<input checked="" type="checkbox"/>
HF-Modulator		
kanalselektive Ausgangsfilter steckbar		<input checked="" type="checkbox"/>
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75
Frequenzbereich	[MHz]	47 - 862 (K2 - K69)
Ausgangspegel	[dBµV]	90...100, einstellbar
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60
Intercarrier-Geräuschspannungsabstand	[dB]	typ. 60
Stereoubersprechen	[dB]	> 55
Restträgergenauigkeit	[%]	1
TV-Standard	[dB]	PAL/SECAM, B/G/D, SECAM, A2/NICAM
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 60
Allgemeine Daten		
Leistungsaufnahme	[W]	11
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50