

Typ		V 252	V 253 CI
Bestellnummer		380 217	380 271
EAN-Code		4026187680268	4026187131463
DVB-S2 Demodulator			
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse, 75	
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150	
Eingangsspegel	[dBμV]	40 - 80	
Eingangssymbolrate	[MS/s]	max. 30,0 (DVB-S2); max. 45,0 (DVB-S)	
DVB-S Viterbi		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	
DVB-S2 LDPC		1/4; 1/3; 2/5; 1/2; 3/5; 2/3; 3/4; 4/5; 5/6; 8/9; 9/10	
DVB-S2 Roll-off-factors		0,20; 0,25; 0,35	
DVB-S2 Modulation		QPSK, 8PSK	
ASI-Ausgang			
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchsen, BNC am Gehäuse	MCX Buchse, 75
Ausgänge		6 x ASI	4 x ASI
Datenrate	[MBit/s]	270	
Übertragungsmodi		Packet burst / continuous	
Paketlänge		188 / 204	
TS-Bearbeitung			
Datenratenanpassung		-	☑
PCR-Korrektur		-	☑
NIT-Handling		-	☑
PID-Filterung / -Remapping		-	PID-Remapping
Service-Filterung		-	Online Pass- / Drop-Filter
CI Schnittstellen		-	☑
Allgemeine Daten			
Leistungsaufnahme	[W]	9,5	11,5
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50	