

Typ		X-DVB-S Multinorm twin	X-DVB-S Multinorm twin CI	V 612	V 612 CI
Bestellnummer		330 667	330 666	380 603	380 613
EAN-Code		4026187651961	4026187651978	4026187651695	4026187680169
QPSK-Demodulator					
Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse, 75			
Eingangs-Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150			
Eingangspegel	[dBμV]	40 - 80			
Reflexionsdämpfung	[dB]	≥ 10			
AFC-Fangbereich		wird automatisch eingestellt			
SAT-ZF-Bandbreite	[MHz]	36			
Spektrumsformung cos-roll-off	[%]	35			
Eingangsdatenrate	[mBaud]	2 - 35, einstellbar			
Viterbi-Decodierung (gemäß DVB-Standard)		1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8 automatisch / manuell			
CI Schnittstellen		-	☒	-	☒
HF-Modulatoren					
kanalselektive Ausgangsfilter steckbar		-		☒	
Anschlüsse	[Ω]	IEC-Buchse, 75			
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47 - 862 (K2 - K69)			
Ausgangspegel	[dBμV]	90 - 100			
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60			
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10			
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60			
TV-Standard		PAL/SECAM, B/G/D, SECAM L, A2/NICAM			
Intercarrier Geräuschspannungsabstand	[dB]	typ. 60			
Stereoübersprechen	[dB]	> 55			
Restträgergenauigkeit	[%]	1			
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 60			
Allgemeine Daten					
Leistungsaufnahme	[W]	12,0	15,6	12,5	15,5
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+50			