

Typ		X- DVB-CT2/PAL duo	X- DVB-CT2/PAL duo CI	V 713 CI
Bestellnummer		330 603	330 602	380 716
EAN-Code		4026187161439	4026187161361	4026187161316
Frontend-Anschlüsse	[Ω]	F-Buchse, 75		
DVB-C Demodulator				
Eingangsdatenrate	[Mbaud]	0,5 - 7		
Modulationsarten		QPSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256		
DVB-T und DVB-T2 Demodulator				
Modulation		DVB-T: 4-, 16-, 64-QAM	DVB-T2: 4-, 16-, 64-QAM, 256-QAM	
Guard-Intervall		DVB-T: 1/4; 1/8; 1/16; 1/32	DVB-T2: 1/4; 5/32; 1/8; 5/64; 1/16; 1/32; 1/64; 1/128	
FEC		DVB-T: 1/2; 2/3; 3/4; 5/6; 7/8	DVB-T2: 1/2; 3/5; 2/3, 3/4; 4/5; 5/6	
FFT-Mode		DVB-T: 2k, 8k	DVB-T2: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k	
Bandbreite	[MHz]	DVB-T: 6; 7; 8	DVB-T2: 5; 6; 7; 8	
Fernspeisespannung	[V]	5, typ. 100 mA, schaltbar		
HF-Modulatoren				
kanalselektive Filter steckbar		-		☒
Anschlüsse	[Ω]	75, IEC-Buchse		
Ausgangsfrequenz	[MHz]	47 - 862		
Ausgangskanäle		K2 - K69		
Ausgangspegel	[dBμV]	95 - 100		
Intermodulationsabstand	[dB]	typ. 60		
Reflexionsdämpfung	[dB]	> 10		
Nebenwellenabstand	[dB]	typ. 60		
TV-Standard		PAL, A2/NICAM; (weitere auf Anfrage)		
Intercarrier Geräuschspannungsabstand	[dB]	typ. 58		
Restträgergenauigkeit	[%]	1		
Video-Rauschabstand	[dB]	typ. 58		
Allgemeine Daten				
Leistungsaufnahme	[W]	14,2 ohne Ci-Module und ohne aktive DVB-T Antenne		
Zulässige Umgebungstemperatur	[°C]	0...+45		

außerdem sind beide Steckkarten in einer Version mit zusätzlicher AC-3 Kodierungsoption verfügbar:

X-DVB-CT2/PAL duo (AC-3): Bestellnummer 330 605; EAN-Code 4026187171285

X-DVB-CT2/PAL duo CI (AC-3): Bestellnummer 330 605; EAN-Code 4026187171285

V 713 CI (AC-3): Bestellnummer 380 717; EAN-Code 4026187170875